


Diamantový kotouč **DT 300 F EXTRA**



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □

Užitek z výrobku

Čisté řezné hrany při opracování obkladaček - Cenově výhodný kvalitní kotouč

Použití

Obklady	●
Kachle	●

Oblasti použití

- ▶ Obkladači
- ▶ Topení
- ▶ sanitární technika
- ▶ Výrobci kuchyní

Průměr x otvor v mm	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Segment v mm: Provedení okraje/Šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

